



TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI


1. 3 Plaka (Hedef) Kapasitesi :25 Adet (1 Sütunlu Şarjör) olacaktır.
2. 3 Atış Mesafesi :60 ile 80 metre arası olacaktır.
3. 3 Kurulum Süresi :2 Saniye (Her atış arası bekleme süresi)
4. Güç Kaynağı :12 Volt akü ile çalışacaktır. (Akü kutuya dahil değildir)
5. 3 Atış Tipi :Standart olarak tek yöne atış yapacaktır.
6. Plaka Tipi :Standart (emptyset) cm plakalara uygun olacaktır.
7. 3 Ekstra Özellik :Çok yönlü ve rastgele atışlar elde etmek için Acı Ayarlayıcı aparat ile birlikte verilecektir.
- 7.1. Tüm trap makineleri ile uyumlu olacak, Açık Ayarlayıcı, rastgele ve dağınık atışlar ile hızlı dolun özelliği olacaktır.
- 7.2. Motorize çalışan açık ayarlayıcı, otomatik olacak her bir hedefi farklı noktalara fırlatacaktır.
- 7.3. Sorunsuz bir şekilde tüm trap makineleri ile pivot eksenli olarak birleşecektir.
- 7.4. Değiştirilebilen paletleri ile farklı boyutta ki hedeflerin kullanılmasına olanak sağlayacaktır.
- 7.5. 15/45 derece arası yukarı aşağı hareket ile 0/45 derece arası sağ sol hareket kabiliyetine sahip olacaktır.
- 7.6. Su geçirmez ve dayanıklı metal yapıya sahip olacaktır.
- 7.7. 12 volt bataryalar ile uyumlu olacaktır
8. Plaka Kapasitesi :25 Adet olacaktır.
9. Atış Mesafesi :70-80 m olacaktır.

Açıklamalar:

1. Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde \pm %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
2. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.


Melike ŞENGİL
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı


Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı


Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

...17..06/2026


İlker GÖRGÜLE
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı